

Aの固定ねじサイズ
M6x8とがり先

【図番22 "2737400J用ブラケット"について】
仕様変更により、取付けビスが3本から1本に変更しています。
交換の際は十分な強度を保てるよう、現場でご判断のうえ
取付け穴を追加いただくか、既存の取付け穴を利用して取付けてください。

最大4本のビスで取付け可能です
追加のビスは市販のビスをご用意
ください。

別売品

C

(注2) 5 (アクアディマー) と11 (混合筒) は販売時期により2種類の仕様があります。
本体を分解して部品の確認が必要です。GSCへご相談ください。

グロエサービスセンター
0570-666-368

受付時間 平日9:30~17:30 (受付・お問い合わせ)
平日夜間・土・日・祝日24時間 (漏水等緊急時のお問合せのみ)

- 輸入製品の特性上予告なく部品の品番や価格・仕様変更が発生したり廃番になる場合があります。
- 品番欄の※印は受注発注品となります。
- 受注発注品およびご発注時に品切れの部品は、生産状況により6ヶ月程度要する場合があります。
- 希望小売価格には消費税は含まれておりません。別途消費税相当額のご負担をお願いいたします。
- 希望小売価格は、部品1個単位の価格です。
- 注記欄に代替品が記載されている場合は、代替品をご利用ください。
- 番号欄に「A」や「B」などの記号の記載のある部品は、付属品やオプション品等です。

品番	2636910J_2729600J_2729610J_2636900J_JP380100
品名	シャワーシステム：サーモスタットタイプ
販売期間	

図番	名称	品番	価格	備考
1	グロサーモ1000ハンドル	47984000	4,900	
1.1	26369温調・開閉ハンドル用キャップ	6458500M	1,300	2個入りです。
(注1)	高温リミッターセット	4900200M	3,800	サーモ水栓用リミッター5個と、埋込サーモ用リミッター5個入りです。
2	グロサーモ用カートリッジ 固定ナット	47743000	4,700	
3	1/2"サーモカートリッジ	JP018300	12,900	旧品番: 40645210U
4	グロサーモ1000ハンドル	47984000	4,900	
5	アクアディマー	47364000	12,100	交換の際は対辺19mmの工具が必要です。
(注2)	34144用アジャスター	12433000	11,300	交換の際は対辺19mmの工具が必要です。
6	逆止弁付袋ナットセット(2個入)	47189000	10,200	交換の際は対辺30mmの工具が必要です。 同梱の逆止弁とパッキンは 使用せず 破棄してください。
6.1	逆止弁 15MM	DW15	1,100	1個入りです。
6.2	ストレーナインレットパッキン	JP100200	1,900	旧品番: 07264000
7	3/4"インレットパッキン	JP011100	700	旧品番: 0138600U パッキン2枚入りです。
8	ESSENCE3362410J用フランジ	JP018600	2,700	1個入りです。
9	12043000(F21CV)用本体	01932000	5,000	1個入りです。
9.1	逆止弁 20MM	DW20	2,000	1個入りです。
10	ATRIO・TENSO用サインレナー	47398000	1,900	製造時期により色調が異なりますが互換性があります。
11	2737400J用混合筒	47887000	3,800	
(注2)	混合筒	47751000	3,800	
12	レディックス® ス用ストレーナ	1016600U	1,000	1個入りです。
13	グロサーモ逆配管サーモカートリッジ	47175000	23,100	別売品です。
16	28346用スライドホルダー	12140000	23,100	
18	ユーフォリアモハンドシャワー	JP286900	12,100	
19	メタルシャワーホース1750mm	2816500J	14,800	
19.1	1/2"ホース用ゴムパッキン	RP-05	500	1枚入りです。
21	アーム			
22	2737400J用ブラケット	48279000	4,700	注記あり
23	2703100J用固定ビスM6x8	JP018500	500	
24	1/2"スーパーパッキン	FP-01	500	1枚入りです。
25	RELEXAPLUS用ストレーナ	1126300U	700	1枚入りです。
26	ユーフォリア オーバーシャワーヘッド (180mm)	27491040	25,200	
C	34213用サーモ工具	19332000	12,400	別売品の工具です。

(注1)

高温リミッターを取付けると温度調整ハンドルが最高温度まで
回らないようにすることが出来ます。

温度調整ハンドル↓

※高温リミッター取付け時の最高温度は約43℃ですが、給湯
温度により変動があります。

※高温リミッターは、製品により付属していない場合があります。
必要な場合は別途 (4900200M) をご購入ください。

↑高温リミッター

(4900200M) は、サーモ水栓用リミッター5個と、埋込サーモ用リミッター5個入りです。

グロエジャパン株式会社