

## △注意 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

- メッキ部分の破損（1ヶ月に1回程度）
  - メッキ部分の破損がないか確認してください。
  - 劣化・磨耗などによって生じるメッキ表面の割れで、ケガをするおそれがあります。
- 接続部分の水漏れ（1ヶ月に1回程度）
  - 接続部分の水漏れがないか確認してください。
  - 劣化・磨耗などによって生じる漏水で、高温使用時に湯が出てやけどをすることがあります。



## 故障かな？と思ったら（修理を依頼される前に）

シャワーの散水状態が悪くなった



シャワーの流量が減少した

水栓内部のストレーナーの掃除を行ってください。  
※掃除方法は、水栓本体の取扱説明書をご確認ください。

水栓の閉栓後、シャワーヘッドから落水がある

シャワーヘッド散水板および根元からの水垂れは、シャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。



※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店・販売店、またはLIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。  
※上記処置以上の分解、修理、改造は行わないでください。ケガをしたり、故障、破損の恐れがあります。

レインO:機能（仕様）の場合には、ご使用時に構造上（空気を引き込むため）通水音がいたしますが、故障ではございません。

## 新しく購入して交換してください

シャワーヘッドは部材となっており、磨耗・劣化部品として取り扱いたいいただくこととなります。  
磨耗・劣化部品とは使用から四・五年を目安に交換するおそれがある部材となります。

部品の交換については取扱店、または弊社サービス課にお問い合わせください。

**交換の目安**  
メッキ面にキズや割れが生じ、使用時に引っ掛かりや違和感が生じた場合は、すぐにご使用を中止し、シャワーヘッドを交換してください。ケガをする恐れがあります。

※右記のような症状があれば、劣化による内部部材の磨耗が考えられます。  
※ご自身で新しく購入して交換するか、取扱店・販売店、またはLIXIL修理受付センターまで交換のご依頼をしてください。

樹脂部分についても劣化・変色などがおこなうことがございます。  
ご使用に問題ない場合でも、内部部材の劣化・磨耗などによって、散水板がはずれるなどの不具合が発生する場合があります。  
交換のご検討をお願いいたします。

水が濡れる  
メッキ割れ



高温使用時に漏水部から湯が出てやけどをすることがあります。  
メッキ表面の割れで、ケガをするおそれがあります。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターまで

**TEL ☎ 0120-179-400**

**FAX ☎ 0120-179-430**

受付時間 平日 9:00～18:00

土日 祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休日は除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。  
下記番号をご利用ください。  
TEL 0562-40-4050  
FAX 0562-40-4053

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターまで

**TEL ☎ 0120-179-411**

**FAX ☎ 0120-179-456**

受付時間 9:00～20:00（365日受付）

**株式会社 LIXIL**

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/>

GMS-1979(17100)

GROHE  
Shower

Pure Freude an Wasser.

GROHE

## シャワーヘッド取付及び取扱説明書

ユーフォリア モノ カラーズ  
（ブルー）（レッド）（パープル）（グレー）



- このたびは、GROHE製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 製品の機能が十分に発揮されるように、この取付説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
- この取付説明書に記載されていない方法で取り付けられ、それが原因で故障が生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。
- 取付完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認するとともに、この取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- また、この説明書は、お客様で保管頂くように依頼してください。

## 安全上の注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
この説明書では、機器を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
△注意	この指示を無視して、誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。また下に示す記号は説明書や製品に表示してお客様に安全に正しく製品をお使いいただくようにしたものです。内容をよく理解して正しくお使いください。

⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

⊙ この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## △注意

⊘ 商品の改造・仕様変更は絶対にしてしないでください。  
事故の原因となります。

⊘ シャワーヘッドに強い衝撃を与えないでください。  
ぶつけたりしますと、メッキの表面が割れて、ケガをするおそれがあります。

⊘ 熱湯（60℃以上）を通さないでください。  
破損、変形、変色することがあります。

⊘ 2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで使用される場合、給湯機の給湯温度は42℃より高温で使用しないでください。  
やけどをすることがあります。

⊙ 施工完了後は、接続部及び、シャワーヘッドから水漏れのないことを確認してください。  
高温使用時に漏水部から湯が出てやけどをすることがあります。

⊙ 凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。  
部品が破損し、水漏れし家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

⊙ ストレーナーの清掃をする際は、水栓本体の開閉ハンドルを閉めてから行ってください。  
湯水が噴き出て、やけどや家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


## 使用条件

- 使用水压は、流動圧で0.1Mpa(1.0kgf/cm<sup>2</sup>)～0.74Mpa(7.5kgf/cm<sup>2</sup>)の範囲とします。
- 使用条件を加味して適正な水栓金具を選ばないと適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- 公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。ぶついたり落したりしてメッキの表面が割れて、ケガをするおそれがあります。

## お手入れの方法

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことを注意してください。

- 表面が汚れたら、柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤をふくませた布で、ふきとってください。そのあと水でぬらした柔らかい布をよく絞って、洗剤をふきとり、最後に柔らかい布でからふきしてください。
- お手入れの際は、クレンザー・みがき粉や粗い粒子を含む洗剤・塩素系洗剤・シンナー・ベンジン及びナイロントワシなどは、器具の表面を傷つけたり、侵したりしますので使用しないでください。
- 壁面のタイル等をカビ取り剤で洗浄した場合は、タイル及び水栓を十分に洗い流してください。




## 取付前の注意

- 給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。
- 給水は上水道に接続してください。  
※温泉水、井戸水など異物を含む水には使用できません。
- 開梱、取り付けの際には商品の表面に傷をつけないように十分に注意してください。
- 必ず配管中の異物（ゴミ、砂等）を完全に洗い流してください。

## 取り付け手順

お取り付けの前に、ご使用するシャワーホースのメーカー・形状をご確認ください。別途部品が必要な場合があります。組合せ表を参照し、必要なお求めの上、シャワーヘッドを取り付けてください。

### ●各部の名称



### ●組合せ表

[ ]は取付ネジサイズ

シャワーホースメーカー・形状	取付方法
GROHE [G1/2]	
シャワーホースの金具に、V溝があるタイプ	シャワーヘッドをシャワーホースにそのまま取り付ける。 ※アダプターは不要
シャワーホースの金具に、V溝がないタイプ 又はすでにアダプターがついているタイプ	シャワーヘッドとシャワーホースの間にGROHE用アダプター（別売）を挿入して取り付ける。 GROHE用アダプター 品番 GPAD001（別売） 外径φ24
LIXIL(INAX) [G1/2]	シャワーヘッドをシャワーホースにそのまま取り付ける。 ※アダプターは不要
TOTO/ KAKUDA/ SANEI [G1/2] (バランス釜以外)	シャワーヘッドに付属のOリングを外し、取替用Oリング（P18）（別売）に交換する。シャワーヘッドをシャワーホースにそのまま取り付ける。 ※アダプターは不要 取替用Oリング(P18) 品番 GP001（別売）
KVK [M22×2]	シャワーヘッドとシャワーホースの間にKVK用アダプター（別売）を挿入して取り付ける。 KVK用アダプター 品番 GPAD003（別売） 外径φ26
MYM [W23山14]	MYM製のシャワーヘッドからOリングを取り外し、MYM用アダプター（別売）に取り付ける。シャワーヘッドとシャワーホースの間にMYM用アダプターを挿入して取り付ける。 MYM用アダプター 品番 GPAD004（別売） 外径φ28

### GROHE製の古い既存のハンドシャワーの取り外し (右図参照)

ハンドシャワーは機種等によって接続方法が変わります。別途説明書をご覧ください。  
①シャワーヘッド下部のスナップボタンを同時に両側から押しながらかき抜いてください。  
②接続ニップルを市販の8mm六角レンチで右回りにねじ込んでください。  
※専用工具が付属している場合もございます。

