



\*印寸法は配管ピッチ(P)が最大~最小の場合を(標準寸法 最大 最小)で示しています。

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・貯湯式温水器は、減圧弁で0.08MPa(高圧型は0.15MPa)に設定されており、供給圧力が不足して、快適なシャワーが使用できない場合があります。
- ・自然冷媒C02ヒートポンプ式電気給湯機の場合、最低給湯必要圧力確保のため高圧力型、または直圧型を推奨します。
- ・使用圧力範囲：0.10(流動圧)~0.75MPa。給水圧力≥給湯圧力
- ・(水抜き、温度調節ハンドル調整要)
- ・節湯記号については、LIXIL ホームページを参照ください。

([http://inox.lixil.co.jp/eco/products\\_data/saving\\_energy/](http://inox.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/))

|    |                  |    |     |    |    |    |    |    |                      |
|----|------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----------------------|
| 日付 | 2017.09.20       | 尺度 | 1:7 | 製図 | 内山 | 検図 | 宮本 | 品番 | GBGB147TAXC-2        |
| 図番 | GBGB147TAXC-0001 |    |     |    |    |    |    | 品名 | サーモスタット付シャワーバス水栓(13) |
| 備考 |                  |    |     |    |    |    |    |    |                      |