

GROHE SPALET SENSIA ARENA

GROHE.COM

*Pure Freude
an Wasser*





INTRODUCING THE NEW CLEAN: GROHE SPALET

日本が世界に誇る最先端のシャワートイレ技術と、GROHE のデザインが融合。

清潔で快適、そして美しい。世界へ発信していく GROHE のトイレ。

GROHE SPALET — グローエ スパレット



GROHE SPALET PRESENTS SENSIA ARENA

妥協なき美しさの追求。センシア アリーナ

極限まで薄さを極めたメカニック部やシートデザインに、柔らかな曲線を描く美しい筒型の陶器部。

それは、デザインと技術のハイレベルな挑戦によって実現したこだわりの美しさ。

その研ぎ澄まされたフォルムが上質なトイレ空間へと導く。

GROHE SPALET PRESENTS センシア アリーナ誕生。



SENSIA ARENA

床排水仕様 39 381 SH1 ¥418,000 (税抜価格)

床上排水仕様 39 382 SH1 ¥440,000 (税抜価格)



INNOVATIVE DEVELOPMENTS FOR ULTIMATE TOILET HYGIENE



AQUACERAMIC

いつまでも新品の輝きを保つ新素材「アクアセラミック」

水アカや汚れが付きにくいトイレのための画期的な新素材。

センシア アリーナは、このアクアセラミックをボディに採用しました。

トイレの水を流すだけで、いつまでもいつもキレイ。

毎日のお掃除が格段に楽になります。

洗浄前



with
AQUA
CERAMIC

without
AQUA
CERAMIC

洗浄後



with
AQUA
CERAMIC

without
AQUA
CERAMIC

100 YEARS OF CLEAN
AQUA
CERAMIC

汚れが付きにくい

ついた汚れを落とすのではなく、水アカや汚れの付着を防ぐという発想から生まれた新素材。水となじみやすい性質なので、汚れの下に水が入り込んで、付着する前に浮かせて流します。

キズに強い

アクアセラミックは表面に高硬度のジルコンを含んでいるため、キズそのものが付きにくく、汚れの付着を軽減します。

抗菌仕様

汚れを洗い流したあと、釉薬に含まれる銀イオンのパワーで細菌の繁殖を抑制し、水アカだけでなく、においも軽減します。

PREWASH

水の力で汚れをつきにくく 「プレウォッシュ」

着座時に約 300cc の水を流すプレウォッシュで、汚れる前に便器を湿らせ水となじみやすいアクアセラミックの効果を最大限に活かします。トイレをさらに汚れにくくする、センシア アリーナ独自の機能です。



TRIPLE VORTEX FLUSH

少ない水でもしっかり洗い流す 「トリプルボルテックス洗浄」


強力な 3 つの水流を一気に吐き出すトリプルボルテックス洗浄だから、汚れがつかないアクアセラミックとの相乗効果で、かつてない洗浄力を実現。しかも使う水はわずか 3.8 リットル[※]。節水性能も両立しました。

※床排水仕様の場合

FOAM CUSHION

男子立小用時の飛沫を飛ばさない 「フォームクッション」

水面に張った泡のクッションで受け止めるので、男子立小用時の飛沫が飛び散らず床や壁の汚れや、においの発生を防ぎます。トイレ自体の汚れだけでなく、トイレ空間の清潔さにこだわりました。



AIR-SHIELD DEODORIZING

においを漏らさず 残さず吸い込む 「エアシールド脱臭」

吸い込むだけの脱臭ではなく、鉢内に気流を発生させて、においの上昇を防ぐエアシールド脱臭。エアカーテンの技術を応用して鉢内に風を送り込む新技術で、においの原因を便器内でしっかりと解決します。

SENSIA ARENA 製品仕様

商品名		センシア アリーナ
定格電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		定格消費電力：850W（周囲温度 20℃、水温 15℃） 最大消費電力：1300W（周囲温度 20℃、水温 3℃）
省エネ区分		瞬間式
年間消費電力量※1		99kWh/年（節電機能切時：131 kWh/年）
給水圧力	最低必要圧力	0.05MPa（13L/分 流動時）、0.15MPa（静水圧）
	最高圧力	0.75MPa（静水圧）
使用温度範囲		0℃～40℃
商品寸法		幅 377mm×奥行 660mm×高さ 485mm
商品質量		約 41.5kg
電源コード（電源接続方式）		有効長さ 1.0m（漏電保護機能、アースコード付）
洗浄水量	床排水：大洗浄 3.8L、小洗浄 3.3L	
	床上排水：大洗浄 4.8L、小洗浄 3.3L	
プレウォッシュ吐水量		約300cc
給水方式		水道直結式
便器洗浄方式		ダイレクトバルブ方式
サイズ		大型
凍結防止	流動方式	流動水量：40L/h
	給水方式	水道直結式
	給湯方式	瞬間式
シャワー機能	おしり吐水量	パワフル洗浄：0.43L/分（洗浄強さ：脈動方式による 6 段階調節） 供給水圧 0.2MPa のとき マイルド洗浄：0.45L/分（洗浄強さ：脈動方式による 6 段階調節） 供給水圧 0.2MPa のとき
	ビデ吐水量	0.45L/分（洗浄強さ：脈動方式による 6 段階調節） 供給水圧 0.2MPa のとき
	温水温度	水温・約 32℃～40℃（計 6 段階切替）
	ヒーター容量	1240W
	安全装置	温度ヒューズ、高温検出サーミスタ、空焚き防止流量スイッチ
	風量	0.30 m³/分
	温風温度	低（室温）、中（約 40℃）、高（約 55℃）
温風乾燥	ヒーター容量	500W
	安全装置	温度ヒューズ
鉢内除菌	風量	吹き出し・吸い込み風量：0.04 m³/分
	方式	イオン技術による分解・除去方式（循環気流を利用）
ルームリフレ	風量	吹き出し・吸い込み風量：0.04 m³/分
	方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式及び、イオン技術による分解・除去方式
暖房便座	表面温度※2	室温・約 28℃～36℃（計 6 段階切替）、ワンタッチ節電（8h）設定時：室温
	ヒーター容量	48W
	安全装置	温度ヒューズ
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式（循環気流を利用）
	脱臭能力	吹き出し・吸い込み風量：0.04 m³/分
部屋暖房	風量	0.30 m³/分以上
	温風温度調節	低（約 15℃）・高（約 20℃）：2 段階切替
	ヒーター容量	320W
	安全装置	温度ヒューズ・サーモスタット
フォームクッション	使用洗剤	台所用中性洗剤
	洗剤タンク容量	300mL（350 回相当）
音楽再生	出力・スピーカー	0.25W+0.25W（ステレオ）・1W
	音楽圧縮方式・記憶媒体	Ogg・本体メモリー内蔵
スマートフォン通信	方式	Bluetooth®
リモコン	寸法	幅 260mm×奥行 33mm×高さ 73mm
	電源	単三アルカリ乾電池：2 本
	通信方式	電波式（Bluetooth®）
	表示	電子ペーパー
	対応言語	日本語・英語・簡体中文・繁体中文

※1 省エネ法（2012 年度基準）に基づいた測定値。
※2 省エネに配慮して、便座温度は最高 36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。
トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。
※オプション部材として、床上排水用の耐火カバーを別途ご用意しております。（品番：14044000 価格：¥18,200（税抜価格））
※センシアアリーナの保証期間は取付日から 5 年となります。

SENSIA ARENA WEBページ <https://www.grohe.co.jp/arena/>



グローエジャパン株式会社

本社
東京都江東区大島 2-1-1
Tel.03-6748-1180 Fax.03-6748-1181
定休日 土・日・祝日

南青山ショールーム
東京都港区南青山 6-12-1
TTS 南青山 2F
Tel.03-5778-3206 Fax.03-3400-6906
定休日 日・月

大阪営業所
大阪府大阪市中央区北久宝寺町 4-3-5
本町サミットビル 3F
Tel.06-4708-6340 Fax.06-4708-6485
定休日 土・日・祝日

	省エネ基準 達成率	年間消費電力量
	136%	99kWh/年 (131kWh/年)
目標年度 2012 年度		

このマークは、省エネルギー法のトップランナー基準による省エネ性能を示すもので、省エネ基準達成率 100%以上の商品は緑色、100%未満の商品はオレンジ色のマークを、省エネ基準達成率、年間消費電力量・エネルギー消費効率とともに表示しています。「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた目標年度に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

省エネ基準達成年度（電気便座）2012 年度

電気代と計算方法

年間電気代の目安（円（税込）/ 年）
年間消費電力量（kWh/ 年）
×
27 円（税込）kWh※

※電気代は、電力会社ならびに各家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として 1kWh あたり 27 円（税込）としました。

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量測定基準について




省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4 人家族（男性 2 人、女性 2 人）で 1 日あたり 16 回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間（7.7 時間）で算出しております。

温水洗浄便座・暖房便座の省エネのための上手な使い方

- ① 使用後は便フタを閉める ② 節電機能を使う ③ 設定温度を低めにする ④ 長時間使用しない場合は電源を切る

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量は、2012 年度基準に基づく測定値で（ ）内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになるときの消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。



青：給水寸法／赤：排水寸法

リモートコントロール



* 最新の営業時間については、WEB サイトにてご確認ください。

PART of LIXIL